



## VersaTrans ATF

**VersaTrans ATF** является высококачественной жидкостью для трансмиссий, специально разработанной для использования в автоматических коробках передач в большинстве пассажирских автомобилей и легких грузовиков. Продукт был тщательно протестирован в реальных условиях эксплуатации, вследствие чего была доказана возможность его использования в большинстве американских автомобилей и в самых разнообразных моделях европейских и японских автомобилей.

**VersaTrans ATF** обладает тщательно сбалансированными фрикционными свойствами для возможности плавного переключения скоростей и высокого уровня эксплуатации без вибрации.

**VersaTrans ATF** обладает высоким сопротивлением к сдвигу и отличной стойкостью к окислению, чем обеспечивает длительный срок эксплуатации автомобиля. Также этот продукт обеспечивает отличную защиту от износа, помогает защитить от образования шлама и нагара, а также имеет отличные низкотемпературные свойства для плавного переключения скоростей в низкотемпературных условиях.

**VersaTrans ATF** соответствует требованиям JASO 1A, разработанного японскими производителями автомобилей для использования смазочных жидкостей в автоматических трансмиссиях.

### Применение

- Автоматические трансмиссии Chrysler, за исключением бесступенчатых коробок передач (CVT).
- Автоматические трансмиссии Ford, где указаны жидкости MERCON V или более ранние поколения MERCON (устаревшие).
- Автоматические трансмиссии GM 2005 года (Dexron III и II) и более ранние модели, за исключением тех, которые требуют жидкости DEXRON-VI для автомобиля на гарантии или жидкости CVT.
- Многие импортные автомобили, в том числе Acura, Audi, BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Saab, Saturn, Toyota, Volkswagen и Volvo (\*).
- Сверхмощные автоматические трансмиссии или трансмиссии в грузовиках и автобусах.
- Гидравлические системы промышленного и мобильного оборудования, работающие в широком диапазоне температур.

**VersaTrans ATF** лицензирована и утверждена для заполнения следующими производителями:

- Allison C-4;
- Ford MERCONV;
- Voith DIWA transmissions.

**VersaTrans ATF** соответствует или превосходит требования:

- JASO M315, Класс 1A.

*(1) Примечание: VersaTrans ATF не рекомендуется для использования в бесступенчатых коробках передач или в большинстве 6-ти или 7 ступенчатых автоматических коробках передач.*

### Особенности и преимущества:

- Прошёл жёсткие испытания в реальных условиях в самых разных автоматических трансмиссиях.
- Отличные фрикционные свойства для плавного переключения скоростей и эксплуатации без вибрации.



- Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность для обеспечения длительного срока эксплуатации.
- Защищает от образования шлама и нагара.
- Защищает от износа.
- Защищает от образования ржавчины и коррозии.
- Отличные низкотемпературные свойства для плавного переключения в низкотемпературных условиях.
- Хорошая стойкость к пенообразованию и нагара.
- Защищает от износа.
- Защищает от образования ржавчины и коррозии.
- Отличные низкотемпературные свойства для плавного переключения в низкотемпературных условиях.
- Хорошая стойкость к пенообразованию.

**VersaTrans ATF**  
**Стандартные показатели**

Плотность @ 60°F	0.857
Плотность, фунт/галлон @ 60°F	7.14
Цвет	Красный
Температура вспышки (COC), °C (°F)	196 (385)
Температура потери текучести	<-45 (<-49)
Вязкость (Brookfield)	
cP @ -40°C	10,200
Вязкость Кинематическая	
cSt @ 40°C	34.0
cSt @ 100°C	7.6
Индекс Вязкости	200
Цинк, вес %	<0.001

**Информация по здоровью и безопасности**

Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.