



XCEL Universal Outboard and 2-Cycle Engine Oil – моторное масло, для морских и других 2-хтактных двигателей. Это масло разработано для защиты от износа, задигов и шламообразований. Это масло обеспечивает высокую стойкость к высокотемпературному окислению, защищая двигатель от коррозии, гарантируя чистоту, и обеспечивая исключительные смазывающие свойства, увеличивая ресурс двигателя. Беззольная формула этого масла предотвращает нагарообразования на деталях двигателя, защищает против залипания компрессионных колец, и загрязнений свечей зажигания. Это масло обеспечивает высокую прочность масляной пленки и смазочные свойства, которые приводят к улучшению работоспособности двигателя, уменьшенному износу подшипников и более чистой эмиссии отработавших газов. Это масло усилено химическими ингибиторами для обеспечения чистоты двигателя, уменьшения загрязнений свечей зажигания и задигов поршня.

XCEL Universal Outboard and 2-Cycle Engine Oil - превосходная альтернатива цены и качества, для морского и других применений. Рекомендовано для всех 2-х тактных двигателей жидкостного охлаждения. Эти масла могут использоваться на транспортных

средствах с двигателями воздушного и жидкостного охлаждения, таких как снегоходы, водные скутеры (PWC), газонокосилки, вентиляторы снега, вездеходы и многие другие.

Применение

Масло **XCEL Universal Outboard and 2-Cycle Engine Oil** соответствует требованиям рабочих параметров всех основных производителей забортных двигателей. Оно также рекомендовано к использованию в 2-х тактных двигателях снегоходов, водных транспортных средствах, мотоциклах, цепных пилах и газонокосилках и др. Масло пригодно для использования как в двигателях с прямым впрыском масла, так и в двигателях с предварительным смешиванием.⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Примечание: Для двигателей с предварительным смешиванием масла и бензина, всегда следите за рекомендацией завода-изготовителя двигателя, чтобы соотношение пропорций было правильным при выборе бензина по октановому числу и необходимого количества масла.*

XCEL Universal Outboard and 2-Cycle Engine Oil соответствует требованиям следующих стандартов:

- API: TA

Отличительные характеристики:

- Беззольная формула предотвращает раннее зажигание и минимизирует нагар и отложения в области камеры сгорания
- Исключает залегание поршневых колец и уменьшает загрязнение окон
- Защищает от износа поршень и цилиндр
- Уменьшает загрязнение свечи зажигания
- Надежно защищает от коррозионного износа
- Сохраняет чистоту деталей двигателя
- Пригодно для использования как в двигателях с прямым впрыском, так и в двигателях с предварительным смешиванием

Технические характеристики XCEL Universal Outboard and 2-Cycle Engine Oil

Плотность по API	27,8
Температура вспышки, С°	200
Вязкость, cSt @ 100 С°	7,5
Вязкость, cSt @ 40 С°	-
Индекс вязкости	-
Температура застывания, С°	-
Цвет, визуально	Красный

Информация о составе смазочного материала

Компоненты	%
1) Высокой степени очистки легкие минеральные базовые масла	>98
2) Краситель «Красный»	<1